

型号/Model Number

序号	产品名称	型号	规格	容量	备注
			高 x 宽 x 深 (mm)		
1	无跳接 光缆交接箱	GXF218-TA1	1030×560×308	144芯	金属箱体, 单面操作
2		GXF218-TA2	1490×760×320	288芯	金属箱体, 单面操作
3		GXF218-TA3	1490×760×620	576芯	金属箱体, 双面操作
4		GXF218-TA4	1030×560×308	144芯	SMC 箱体, 单面操作
5		GXF218-TA5	1450×760×320	288芯	SMC 箱体, 单面操作
6		GXF218-TA6	1450×760×620	576芯	SMC 箱体, 双面操作

产品特性/Features

- 1、全正面化操作设计, 方便管理、维护;
- 2、一体式熔接储纤模块, 可实现尾纤的全盘存, 全停泊;
- 3、采用插片式光分路器, 尾纤管理系统界面清晰;
- 4、主干与配镜端路由分开, 可实现无交叉跳纤, 调镜、维护方便;
- 5、全模块式设计, 按需配置, 应用灵活。

应用场景/Application Scenario

无跳接光缆交接箱的理念, 有效地解决了传统光缆配纤设备的弊端, 减少了配纤适配器及跳纤, 减少通信故障点及插损, 提升网络安全, 增大了设备的容量, 便于线路的管理域扩容, 降低了工程建设的成本。

